

Głogówek, dnia 29 stycznia 2026 r.

MKOŚ.6220.1.1.2025.JW

**DECYZJA**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art.82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), dalej: ustawa ooś, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) oraz § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.04.2025 r. Inwestora: Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2B, 48-250 Głogówek działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Seget, Stara Kolonia 59, 42-700 Lubliniec

Biorąc pod uwagę:

- 1) Wyniki opinii:
  - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – znak WOOŚ.4221.52.2025.AW.4 z dnia 10.09.2025 r.
  - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – znak C.RZŚ.4900.30.2025.KWK.6 z dnia 28.11.2025 r. /data wpływu do tut. Urzędu 03.12.2025 r./
  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku znak NZ.9022.4.3.2025. JK-H z dnia 22.05.2025 r. /data wpływu do tut. Urzędu 26.05.2025 r./

**ustalam**

**następujące środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa fermy krów Zawada” przewidzianego do realizacji na działkach nr 84/9, 84/8, 113, 84/11 oraz 84/12 które powstały w wyniku podziału działki nr 84/1 obręb Zawada, w Gminie Głogówek, w powiecie prudnickim, w woj. opolskim i jednocześnie:**

- I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:**
  - Prace budowlane prowadzić w porze dziennej, tj. w godz. od 6<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup>;
  - Ruch wszelkich pojazdów ciężkich na terenie gospodarstwa prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup>;
  - Obsadę zwierząt po realizacji przedsięwzięcia prowadzić w ilości do 1581,7 DJP prowadzić w systemie bezściółkowym i ściółkowym.;
  - Padłe sztuki, przechowywać w oddzielnym zamkniętym pomieszczeniu, w szczelnym zamkniętym kontenerze, na utwardzonej powierzchni wyposażonym w system odprowadzania powstających odcieków do szczelnego zbiornika i przekazywać uprawnionemu odbiorcy w ciągu 24 godzin, od zgłoszenia (dotyczy dni roboczych) zaś w okresie dni ustawowo wolnych od pracy czas niezbędny do niezwłocznego odbioru padłych sztuk.;
  - Powstałe odcieki z padłych zwierząt należy zagospodarować poprzez ich przekazanie do unieszkodliwienia w sposób zgodny z wymaganiami prawa;

- Padłe zwierzęta przechowywać w taki sposób, aby nie doszło do przeniknięcia zanieczyszczeń do wód powierzchniowych oraz do ziemi (wód podziemnych);
- Prace budowlane prowadzić w okresie od 2 sierpnia do 19 marca, tj. przed okresem lęgowym gatunków ptaków zasiedlających krajobraz rolniczy. W przypadku konieczności kontynuowania prac budowlanych w okresie lęgowym od 20 marca do 20 sierpnia, przed rozpoczęciem każdego kolejnego ich etapu, w ramach nadzoru ornitologicznego sprawdzić planowany termin ich realizacji w zakresie występowania gniazd. W przypadku stwierdzenia lęgów w wykrytych gniazdach, wyłączyć z prac obszar w promieniu 150 m od tych gniazd, do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta, potwierdzonego przez ornitologa;
- Po zakończeniu prac w danym dniu, zabezpieczyć wykopy przez pokrycie ich siatką o drobnych oczkach lub zabezpieczyć tzw. płótkami herpetologicznymi. Przed rozpoczęciem prac w dniu następnym, a także bezpośrednio przed zasypaniem, wykopy należy sprawdzić, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. W przypadku stwierdzenia obecności zwierząt, należy je niezwłocznie odłowić i przenieść poza obszar realizacji przedsięwzięcia. Ogrodzenia wykonać z folii, brezentu, geotkaniny lub geowłókniny. Część nadziemna ogrodzenia powinna posiadać wysokość minimum 10 cm. Górna krawędź ogrodzenia zabezpieczającego powinna być odgięta w kierunku przeciwnym od grodzonego terenu pod kątem 45-90°, tworząc daszek (przewieszkę) o szerokości minimum 5 cm. W przypadku ogrodzeń wzdłuż obiektów linowych zakończenie ogrodzenia powinno posiadać kształt litery „U” i powodować zawracanie przemieszczających się wzdłuż niego zwierząt;
- Wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym to jest w okresie od 16 października do końca lutego. W przypadku braku możliwości w tym okresie prace należy poprzedzić kontrolą ornitologa, pod kątem występowania gniazd chronionych gatunków ptaków, w okresie 3-5 dni przed planowanym terminem ich wykonania;
- Prace remontowe lub rozbiórkowe należy prowadzić poza okresem lęgowym to jest w okresie od 16 października do końca lutego. W przypadku braku możliwości w tym okresie prace należy poprzedzić kontrolą ornitologa, pod kątem występowania gniazd chronionych gatunków ptaków, w okresie 3-5 dni przed planowanym terminem ich wykonania;
- Wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych; eksploatacja nie może stanowić zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz powodować skażenia gruntów;
- We wszystkich miejscach należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju, oleju hydraulicznego) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do gruntu, wód podziemnych oraz wód powierzchniowych (np. poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, następnie zanieczyszczone sorbenty wybrać, odpowiednio składować i przekazać do utylizacji uprawnionym podmiotom);
- W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii (ewentualne wycieki należy natychmiast usuwać);
- Nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi mogącymi przeniknąć do wód powierzchniowych oraz do ziemi (wód podziemnych);
- Zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;

- W przypadku konieczności odwadniania wykopów czas odwodnienia powinien być ograniczony do niezbędnego minimum, ewentualne odwadnianie wykopów oraz odprowadzanie wód z wykopów prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- Nawierzchnie wszystkich obiektów inwentarskich powinny posiadać szczelne odporne na uszkodzenia posadzki, aby wykluczyć możliwość przenikania zanieczyszczeń do gruntu. Dokonywać regularnych kontroli szczelności, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie usuwać;
- Powierzchnie w obiektach przewidzianych do budowy wykonać jako posadzki betonowe, z dodatkami uszczelniającymi, z dylatacjami technologicznymi wypełnionymi elastycznymi masami uszczelniającymi, odpornymi chemicznie na agresywne działanie czynników zewnętrznych, ze spadkami zapewniającymi odpływ gnojowicy oraz gnojówki do szczelnych zbiorników bezodpływowych;
- Planowane do posadowienia bezodpływowe zbiorniki powinny być szczelne, wyposażone w system wykrywania nieszczelności umożliwiające bieżące monitorowanie stanu technicznego zbiorników. W przypadku wykrycia nieszczelności natychmiast podjąć odpowiednie działania minimalizujące ryzyko przedostania się substancji szkodliwych do środowiska gruntowo-wodnego;
- Regularnie sprawdzać szczelność wykorzystywanych na terenie inwestycji zbiorników, a w przypadku wykrycia ich nieszczelności podjąć natychmiastowe kroki w celu usunięcia rozszczelnienia;
- Drogi wewnętrzne i place manewrowe oraz powierzchnie technologiczne przy zbiornikach i silosach wykonać ze szczelnego betonu, z dylatacją wypełnioną masą trwale elastyczną, odporną chemicznie na czynniki zewnętrzne, z odwodnieniem do systemu kanalizacji technologicznej;
- Płyta obornikowa powinna posiadać szczelną powierzchnię wyposażoną w system odprowadzania odcieków do szczelnego zbiornika oraz powinna pomieścić magazynowany obornik;
- W przypadku budowy własnej stacji transformatorowej w celu zasilenia obiektów fermy, transformator posadowić na szczelnej płycie fundamentowej z warstwą izolacyjną, z wyprofilowanym spadkiem w kierunku punktu zbiorczego. Dodatkowo zastosować szczelną misę olejową o pojemności zdolnej do przechwycenia min. 100% objętości oleju w transformatorze, a z gromadzony olej z wycieku traktować jako odpad niebezpieczny, który należy przekazywać firmie zewnętrznej zajmującej się utylizacją;
- Na każdym etapie inwestycji zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty;
- Załadunek i transport nawozów naturalnych zabezpieczyć tak, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi);
- Wytworzony każdy rodzaj nawozu naturalnego (obornik, gnojowicę i gnojówkę, w tym odcieki z płyty obornikowej) w całości wykorzystywać na gruntach, którymi dysponuje Inwestor (własne oraz wdzierżawione), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- Wykorzystanie wyprodukowanych na fermie nawozów naturalnych do nawożenia pól wymaga opracowania planu nawożenia azotem oraz przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie nawożenia, a także w zakresie ograniczania dopływu do wód związków azotu pochodzenia rolniczego;

- Gospodarkę nawozową stosować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, uwzględniając Rozporządzenie w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2023 r poz. 244)
- Wodę na etapie realizacji przedsięwzięcia pobierać z lokalnej sieci wodociągowej lub przywozić beczkowozami na podstawie stosownej umowy;
- Zapotrzebowanie na cele pojenia obsady w ilości 1581,7 DJP oraz cele technologiczne i socjalno-bytowe zapewniać z własnego ujęcia wód podziemnych w ilości 220 m<sup>3</sup>/dobę przy zatwierdzonych zasobach 33 m<sup>3</sup>/h i depresji 10,5 m, a w razie awarii – z wodociągu wiejskiego operatora zewnętrznego na podstawie stosownej umowy;
- Prowadzić okresowo monitoring poziomu zwierciadła wody, rejestr ilości ujmowanej wody, a także regularnie prowadzić badania jakości ujmowanej wody, a wyniki przechowywać na terenie gospodarstwa;
- Na etapie realizacji inwestycji powstające ścieki socjalno-bytowe, w tym ścieki powstające w wyniku korzystania przez pracowników z mobilnych kontenerów prysznicowo-umywalkowych, gromadzić w szczelnych zbiornikach toalet przenośnych/ kontenerów, regularnie obsługiwanych i opróżnianych przez zewnętrzne firmy na podstawie zawartych umów;
- Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do oddzielnych szczelnych podziemnych zbiorników bezodpływowych, a następnie zapewnić ich regularne opróżnianie przez uprawniony podmiot;
- Popłuczyny z mycia instalacji do udoju oraz ścieki z mycia wymion kierować do szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki technologiczne, po czym kierować do utylizacji przez firmy zewnętrzne na podstawie zawartej umowy;
- Popłuczyny z płukania filtrów na stacji uzdatniania wody, przed ich wprowadzaniem co 14 dni do rowu melioracyjnego w ilości średniodobowej do 10 m<sup>3</sup>, oczyszczać w osadniku;
- Gnojowicę, gnojówkę oraz odcieki z płyty obornikowej kierować do szczelnych bezodpływowych zbiorników, po czym wykorzystać jako nawóz naturalny;
- Wody opadowe i roztopowe zagospodarować poprzez infiltrację do gruntu z wykorzystaniem studni chłonnych lub komór rozsączających, w sposób zapewniający brak negatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie;
- Rozsączanie wód opadowych i roztopowych z terenu przedsięwzięcia należy realizować wyłącznie po wcześniejszym rozpoznaniu warunków hydrogeologicznych potwierdzających możliwości infiltracji oraz po ocenie wpływu odprowadzanych wód na jakość wód podziemnych, a w szczególności na funkcjonujące ujęcie wód podziemnych służące do celów zaopatrzenia fermy bydła mlecznego, w tym pojenia zwierząt. Zastosować dodatkowe urządzenia podczyszczające. W przypadku braku możliwości rozsączania ww. wód należy przewidzieć kierowanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń zewnętrznego podmiotu oraz gromadzenia czystych wód w szczelnych zbiornikach bezodpływowych celem ich dalszego wykorzystania;
- Dla projektowanej instalacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z części dróg i placów, po których będą się poruszały pojazdy, zastosować osadnik/ sedymentatory oraz separatory substancji ropopochodnych;
- Urządzenia gospodarki wodno - ściekowej regularnie czyścić oraz sprawdzać ich stan techniczny, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie usuwać;
- Przedmiotowa inwestycja nie może stanowić zagrożenia dla wód powierzchniowych oraz podziemnych;
- Po realizacji inwestycji uporządkować teren w granicach przedsięwzięcia;

- Należy odizolować przyległe tereny zabudowy od strony północnej pasem zieleni złożonym z roślinności średnio - i wysokopiennej.

## **II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:**

1. Zaprojektować i wykonać:
  - a. 2 zbiorniki schładzalnika mleka o pojemności do 20 m<sup>3</sup> każdy,
  - b. do 4 zbiorników na płynne nawozy naturalne pochodzenia zwierzęcego (gnojowica, gnojówka) o łącznej pojemności całego systemu magazynowania wraz z systemami istniejącymi oraz kanałami podrusztowymi wynoszącego minimum 7321,1 m<sup>3</sup>
  - c. 2 zbiorniki na popłuczyny mleka o pojemności do 10 m<sup>3</sup> każdy,
  - d. 2 zbiorniki na ścieki socjalno- bytowe o pojemności do 10 m<sup>3</sup> każdy,
  - e. 2 otwarte silosy na kiszonkę,
  - f. 4 zbiorniki na paszę o pojemności do 40 m<sup>3</sup> każdy,
2. Zaprojektować wentylację grawitacyjną pomieszczeń hodowlanych.
3. System magazynowania płynnych nawozów naturalnych (gnojowica i gnojówka) dobrany pojemnościowo do poszczególnych etapów realizacji inwestycji.

## **III. Wyrazić stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 cyt. wyżej ustawy.**

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.)

## **IV. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

### **Uzasadnienie**

Dnia 17.04.2025 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Inwestora: Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o. , ul. Fabryczna 2B, 48-250 Głogówek, działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Seget, Stara Kolonia 59, 42-700 Lubliniec o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa fermy krów Zawada” planowanego w województwie opolskim, powiat prudnicki, gmina Głogówek, obręb Zawada działki 84/1, 84/8, 84/9, 113. Na dzień złożenia wniosku trwało postępowanie w sprawie podziału działki nr 84/1 na działki nr 84/11 oraz 84/12. Do wniosku zostały dołączone wszystkie wymagane dokumenty o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.). Analizując wniosek wraz z raportem oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono, że planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla działek objętych wnioskiem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek. Działki położone w Zawadzie o nr 84/1, w wyniku podziału powstały działki 84/11 oraz 84/12, 84/8, 84/9 oraz 113 jednostka ewidencyjna 161002\_5 Głogówek - obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0102 Zawada, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek uchwalonego przez Radę Miejską w Głogówku

Uchwałą  
nr XXVII/194/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. oznaczone są symbolem 1R – tereny rolne oraz 1RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

Zgodnie z dyspozycją art. 77 ust. 1 ustawy o oś Burmistrz Głogówka pismem nr MKOŚ.6220.1.1.2025.JW z dnia 29.04.2025 r. przesłał otrzymany od Inwestora raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony przez zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Piotra Seget, dalej raport, wraz z kserokopią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz informacją o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa fermy krów Zawada”. Ponadto załączono oświadczenie Burmistrza Głogówka, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczeniem z dnia 29.04.2025 r. Burmistrz Głogówka poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o wystąpieniu do organów opiniujących o wydanie opinii i z prośbą o dokonanie uzgodnień warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia. Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zawada w pobliżu miejsca planowanej inwestycji.

W toku prowadzanego postępowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku w dniu 22.05.2025 r. wydał opinię sanitarną znak: NZ.9022.4.3.2025.JK-H w której planowane przedsięwzięcie zaopiniował pozytywnie z uwagą, iż należy odizolować przyległe tereny zabudowy od strony północnej pasem zieleni złożonym z roślinności średnio- i wysokopiennej oraz zaproponował warunki realizacji przedsięwzięcia, które w całości zostały uwzględnione w sentencji decyzji.

Pismem nr WOOŚ.4221.52.2025.AW.1 z 04.06.2025 r. /data wpływu do tut. Urzędu 05.06.2025 r./ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wezwał Inwestora działającego przez pełnomocnika o uzupełnienie „Raportu...” zawiadamiając jednocześnie o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art.77 ust.6 ustawy o oś oraz o prawie do wniesienia ponaglenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Pismem nr C.RZŚ.4900.30.2025.KWK.1 z dnia 02.06.2025 r. /data wpływu do tut. Urzędu 06.06.2025 r./ Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach po zapoznaniu się z dokumentacją wezwał Inwestora o przesłanie dodatkowych wyjaśnień w związku z koniecznością uzupełnienia i uściślenia informacji zawartych w raporcie. Burmistrz Głogówka po zapoznaniu się z ww. opinią pismem z dnia 11.06.2025 r. wezwał Inwestora za pośrednictwem pełnomocnika do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pełnomocnik Inwestora pismem z dnia 30.06.2025 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o zgodę na przesunięcie terminu uzupełnienia raportu o 14 dni. Pismem nr WOOŚ.4221.52.2025.AW z dnia 01.07.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził zgodę na przedłożenie materiałów uzupełniających, wskazanych w wezwaniu nr WOOŚ.4221.52.2025.AW.1 z 04.06.2025 r. w terminie podanym przez Inwestora. W dniu 08.07.2025r. do tut. Urzędu wpłynęło uzupełnienie raportu zgodnie z wezwaniem MKOŚ.6220.1.1.2025.JW z dnia 11.06.2025 r. w zakresie wezwania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Pismem z dnia 09.07.2025 r. /data wpływu do tut. Urzędu 10.07.2025 r./ pełnomocnik Inwestora przesłał uzupełnienie raportu zgodnie z wezwaniem nr WOOŚ.4221.52.2025.AW.1 z dnia 04.06.2025 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. W dniu 10.07.2025 r. wpłynęło wyjaśnienie pełnomocnika Inwestora, że omyłkowo umieszczono zapis dot. przyjęcia do obliczeń pow. płyty obornikowej 768 m<sup>2</sup>, powinno być że przyjęto do obliczeń 1200 m<sup>2</sup>. Burmistrz Głogówka pismem z dnia 11.07.2025 r. powyższe uzupełnienia przesłał do organów uzgadniających i opiniujących. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku po zapoznaniu się z pismem Burmistrza Głogówka pismem nr NZ.9022.4.3.2025.JK-H z dnia 12.08.2025 r. /data wpływu do tut. Urzędu 13.08.2025 r./ podtrzymał swoje stanowisko zgodnie z opinią z dnia 22.05.2025 r., znak NZ.9022.4.3.2025.JK-H. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4221.52.2025.AW z dnia 14.08.2025 r. nawiązując do pisma Burmistrza Głogówka zawiadomił, że z uwagi na złożony charakter sprawy przewiduje się załatwienie sprawy w terminie do dnia 12.09.2025 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach pismem z dnia 18.08.2025 r. znak: C.RZŚ.4900.30.2025.KWK.2 zawiadomił, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy wydanie uzgodnienia nastąpi nie później niż do dnia 14.09.2025 r. Pismem z dnia 29.08.2025r. /data wpływu do tut. Urzędu 10.09.2025 r./ nr C.RZŚ.4900.30.2025.KWK.3 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ponownie wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4221.52.2025.AW.4 z dnia 10.09.2025 r. wydał postanowienie, w którym postanowił uzgodnić Inwestorowi w wariacie proponowanym przez niego warunki z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy krów Zawada”, które zostały wskazane w sentencji niniejszej decyzji.

Burmistrz Głogówka po zapoznaniu się z opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, pismem z dnia 12.09.2025 r. wezwał Inwestora za pośrednictwem pełnomocnika do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

13.10.2025 r. /data wpływu do tut. Urzędu 14.10.2025 r./ pełnomocnik Inwestora przesłał uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wezwania PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. W dniu 16.10.2025 r. Burmistrz Głogówka powyższe uzupełnienie przesłał do organów uzgadniających i opiniujących. Pismem z dnia 29.10.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, znak: WOOŚ.4221.123.2025.AW podtrzymał swoje stanowisko określone w stanowisku nr WOOŚ.4221.52.2025.AW.4 z dnia 10.09.2025 r. a pismem z dnia 28.10.2025 r. /data wpływu do tut. Urzędu 30.10.2025 r./ znak: NZ.9022.4.3.2025.JK-H Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku podtrzymał swoją opinię z dnia 22.05.2025 r., znak NZ.9022.4.3.2025.JK-H.

Pismem znak: C.RZŚ.4900.30.2025.KWK.4 z dnia 21.11.2025 r. /data wpływu do tut. Urzędu 26.11.2025 r./ Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ponownie poinformował stronę, iż mając na uwadze skomplikowany charakter sprawy, a także konieczność szczegółowego przeanalizowania materiału dowodowego, przedłużył termin wydania uzgodnienia nie później niż do dnia 21.12.2025 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach postanowieniem znak: C.RZŚ.4900.30.2025.KWK.6 z dnia 28.11.2025 r. /data wpływu do tut. Urzędu 03.12.2025 r./ uzgodnił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa fermy krów Zawada”, które zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Burmistrz Głogówka obwieszczeniem z dnia 08.12.2025 r. podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia i zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zawada w pobliżu miejsca planowanej inwestycji w terminie od 10.12.2025 r. do 09.01.2026 r. W ramach udziału społeczeństwa nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi.

Obwieszczeniem z dnia 12.01.2026 r. Burmistrz Głogówka zapewnił siedmiodniowy termin wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji. W ramach możliwości wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi. Burmistrz Głogówka biorąc pod uwagę całość materiałów zgromadzonych w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa fermy krów Zawada” a przede wszystkim stanowiska organów uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i jego uzupełnieniach oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa informuje:

Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa istniejącej fermy bydła mlecznego w miejscowości Zawada, na działkach ewidencyjnych nr 84/1, 84/8, 84/9, 113, w gminie Głogówek, powiecie prudnickim, województwie opolskich. Na dzień złożenia raportu trwało postępowanie w sprawie podziału działki nr 84/1 na działki o nr 84/11 oraz 84/12. Na dzień wydania niniejszej decyzji postępowanie było już zakończone. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze, gdzie obecnie prowadzona jest działalność rolnicza- hodowla bydła na gruntach ornych obecnie wykorzystywanych do celów rolniczych. W gospodarstwie wykorzystane będą obecnie posiadane obiekty i budynki hodowlane znajdujące się w północnej części działki. Teren nieruchomości inwestycyjnej stanowią grunty orne klasy RIIIb, pastwiska trwałe klasy PsIII. W północno zachodnim fragmencie znajduje się zbiornik (grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi), który zasilany jest opadami atmosferycznymi.

Po zrealizowaniu inwestycji na terenie fermy łączna obsada wyniesie do 1581,7 DJP. Przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wykonane:

- obora produkcyjna do 744 DJP bydła mlecznego wraz z zapleczem socjalno-technicznym,
- do 2 zbiorników – schładzalników na mleko do 20 m<sup>3</sup> każdy,
- do 4 zbiorników na płynne nawozy naturalne pochodzenia zwierzęcego (gnojowica i gnojówka) o łącznej pojemności całego systemu magazynowania wraz z systemami istniejącymi oraz kanałami podrusztowymi wynoszącego minimum 7321,1 m<sup>3</sup>,
- 2 zbiorniki na popłuczyny mleka o pojemności do 10 m<sup>3</sup> każdy,
- 2 zbiorniki na ścieki socjalno- bytowe do 10 m<sup>3</sup> każdy,
- otwarte silosy na kiszonkę (trzykomorowe),
- przebudowa istniejącej obory do stanu docelowego do 291 DJP,
- do 4 zbiorników na paszę o pojemności do 40 m<sup>3</sup> każdy,

- obora jałownika o obsadzie do 436,4 DJP,
- budowa elementów infrastruktury towarzyszącej obejmującej:
  - ✓ ogrodzenie terenu inwestycyjnego,
  - ✓ instalację oświetlenia zewnętrznego,
  - ✓ instalację elektroenergetyczną zasilającą poszczególne obiekty,
  - ✓ instalację kanalizacji odprowadzającej popłuczyny z mycia instalacji doju,
  - ✓ instalacją kanalizacji odprowadzającej ścieki socjalno- bytowe,
  - ✓ instalację deszczową odprowadzającą wodę z dachów oraz z terenów utwardzonych,
  - ✓ instalację zewnętrznej kanalizacji odprowadzającej odcieki kiszonkowe,
  - ✓ instalacje wodociągowe,
  - ✓ instalację kanalizacji odprowadzającej płynne naturalne nawozy pochodzenia zwierzęcego (gnojowicę, gnojówkę),
  - ✓ utwardzenia dróg i placów wewnętrznych,
  - ✓ zagospodarowanie terenów zielonych.
- budowa miejsca pod kontener dla sztuk padłych,
- przebudowa istniejącej obory ze strefą porodową,
- budowa stacji transformatorowej, jako potencjalny wariant techniczny.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia znajduje się płyta obornikowa o powierzchni 1200 m<sup>2</sup> wykonana jako żelbetowa konstrukcja monolityczna, z dylatacjami zabezpieczonymi masą trwale elastyczną, odporną na agresywne odcieki gnojówkowe. Przedmiotowa płyta obornikowa gromadzi obecnie obornik z istniejących obiektów inwentarskich, w których system ścielenia generuje konieczność przechowywania obornika. Obiekty nowo projektowane, w których projektuje się system bezściółkowy, jak również modernizacja istniejącej obory, spowoduje zmniejszenie ilości wytwarzanego obornika, na rzecz gnojowicy, której system zarządzania został przewidziany jako gromadzenie w szczelnych (tj. dno i ściany nieprzepuszczalne) zbiornikach naziemnych. Istniejąca płyta obornikowa posiada system odprowadzania odcieków do istniejącego żelbetowego zadaszonego zbiornika na gnojowicę.

Projektowana obora produkcyjna zostanie wykonana na konstrukcji ramy stalowej lub żelbetowej na stopach żelbetowych, a strefa udoju i zabiegów weterynaryjnych w postaci ram stalowych lub żelbetowych na wannie żelbetowej kanałów podrusztowych. Obiekt zostanie wyposażony w instalację elektryczną, niskonapięciową, oświetleniową, wodociągową, kanalizację odprowadzającą ścieki gnojowicowe oraz popłuczyny mleczne z mycia instalacji doju, instalację centralnego ogrzewania, wentylację mechaniczną, instalację doju, a także dodatkowe instalacje technologiczne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Zaprojektowano również część socjalno-techniczną zlokalizowaną bezpośrednio w pobliżu stref udojni. W obiekcie przewiduje się pracę zootechnika, technika obsługi urządzeń doju, operatora wozu paszowego, traktorzysty, weterynarza, asystentów. Projektowany obiekt obory produkcyjnej będzie posiadał strefy stałego przebywania zwierząt z wydzielonymi legowiskami do leżenia oraz strefy o charakterze zautomatyzowanej i bezobsługowej ubojni z przestrzenią zabiegów weterynaryjnych i krótkotrwałego pobytu zwierząt (strefy doju i zabiegów weterynaryjnych):

- strefy stałego przebywania zwierząt - będą wyposażone w oświetlenie, wentylację mechaniczną, instalację wodociągową na potrzeby zasilania poideł (z podejściem wody wyposażonej w podgrzewanie zabezpieczające przed przemarzaniem lub w ciągu cyrkulacyjnym zapewniającym podgrzewanie), zasilania ciągu korytarza gnojowego przy stole paszowym generującym zamglawianie regulowane czasowo, zasilania wanien mycia i dezynfekcji racic, instalację kanalizacji celem odprowadzania ścieków z poideł i wanien

dezynfekcji racic. Korytarze gnojowe zostaną wykonane z nawierzchni betonowej rowkowanej lub w formie maty gumowej. Każdy ciąg korytarza gnojowego wyposażony będzie w system zgarniania gnojowicy w kierunku zewnętrznym obiektu, do miejsc zrzutów do kanałów zrzutowych, które będą podłączone i przerzucały ścieki do kanału podrusztowego w strefie doju i zabiegów weterynaryjnych lub bezpośrednio do przepompowni gnojowicowej zlokalizowanej na zewnątrz obiektu. Zaprojektowano dwa korytarze paszowe. Pas żywienia wykonany będzie z płyty z polimerobetonu lub pasa żywicy chemoodpornej. Posadzka pozostałej części będzie betonowa. Czochradła zaprojektowano w sektorach, jako czochradła aktywne zasilane elektrycznie. Instalacja technologiczna dodatkowa to instalacja umożliwiająca automatyczne wykrywanie rui, instalacja umożliwiająca analizę przeżuwania, alternatywnie instalacja podgarniacza paszy, instalacja sterująca ruchem krów (czujniki, bramki selekcyjne, identyfikatory indywidualne);

- strefy doju i zabiegów weterynaryjnych - każda z tych stref, stanowi część obory, w której odbywać się będzie udój zwierząt z wykorzystaniem robotów udojowych. W ramach tej samej strefy wydzielono przestrzeń do zabiegów weterynaryjnych oraz strefę legowisk dla utrzymywania krótkotrwałego krów chorych, poddanych zabiegom itp. W obiekcie występować będą dwie zróżnicowane główne strefy: mniejsza strefa obsługi doju oraz kontrolingu weterynaryjnego krów określanych, jako „Fresh” (krowy po pierwszym wycieleniu) - obsługuje dwie strefy legowiskowe zwierząt, a także większa strefa obsługi doju oraz kontrolingu weterynaryjnego pozostałych krów produkcyjnych stanowiących największą liczebnie część stada - obsługuje dwie strefy legowiskowe. W każdej strefie wydzielone zostaną dodatkowo strefy czasowego przebywania zwierząt, które są całkowicie otwarte w przestrzeni obory, a wydzielenie jest zrealizowane zabudową pomieszczeń opisanych wyżej oraz wygrodzień technologicznych wykonanych w formie stalowych ram i rur. Będą to następujące strefy:

- strefy oczekiwania zwierząt na udój (poczekalnie przed robotami udojowymi);
- strefa zabiegów weterynaryjnych;
- strefa dla krów chorych oraz krów oczekujących na zabiegi weterynaryjne.

Ponieważ całość powierzchni stref przebywania czasowego zwierząt w trakcie oczekiwania na dój oraz realizacji zabiegów weterynaryjnych, wymaga stałego odprowadzania odchodów, zaprojektowano w nich posadzkę rusztową z systemem podrusztowych kanałów. Kanały podrusztowe zaprojektowano pod całą opisywaną strefą doju i zabiegów weterynaryjnych. Kanały mają za zadanie przetrzymać chwilowo ścieki gnojowicowe od zwierząt, które trafiają do niego poprzez:

- otwory zrzutowe z systemu zgarniaków obsługujących strefy stałego przebywania zwierząt i strefy „selekcji”;
- posadzki rusztowe w strefach poczekalni i zabiegów weterynaryjnych;
- miejsca zrzutów ścieków przy robotach udojowych.

Zaprojektowano dwa symetryczne kanały z ciągami kanałów w formie typu pętli. W każdym z nich znajduje się lokalne obniżenie, w którym umieszczono mieszkadło umożliwiające przepłukanie kanału oraz pompę przepompowującą ścieki w przypadku przepełnienia do przepompowni gnojowicy, z których jest ona przepompowywana do istniejącego i projektowanych zbiorników na gnojowicę. Kanał będzie płukany minimum 1 raz na dobę lub w zależności od potrzeb (przed wypompowaniem). Zaprojektowano pomieszczenia dla lokalizacji robotów udojowych. Zwierzęta podchodzą do doju samodzielnie, a właściwe bramki automatyczne sterują odpowiednimi częściami robota otwierając i zamykając wejścia oraz blokując zwierzęta na czas doju. Posadzkę pomieszczenia stanowi strop, pod którym znajdują się kanały podrusztowe. Wykończenie posadzki stanowić będzie posadzka żywiczna

chemoodporna. Odchody wydzielone przez zwierzęta w trakcie doju w robocie udojowym zostaną odprowadzone bezpośrednio do kanału podrusztowego. Posadzka pola obsługi robota także będzie posiadała odprowadzenie dla ścieków, które są wytwarzane w procesie mycia wymion przed udojem (woda). Wszystkie roboty udojowe cyklicznie są blokowane dla dostępu zwierząt i są automatycznie myte z wykorzystaniem odpowiednich środków myjących, a popłuczyny z mycia są odprowadzane do bezodpływowych zbiorników na ścieki technologiczne zlokalizowanych poza obiektem. W każdym z pomieszczeń udoju wydzielono przestrzeń dla zbiornika pojemnościowego służącego dla celów podgrzania wody technologicznej dla potrzeb mycia robotów udojowych oraz mycia wymion zwierząt przed dojem. Zaprojektowano również pomieszczenie techniczne pomp podciśnienia;

- część socjalno-techniczna, w której zaprojektowano trzy typy pomieszczeń: techniczne dla obsługi obory, biurowo-użytkowe dla pracowników obsługujących obiekt, przeznaczone dla potrzeb socjalno-higienicznych pracowników.

Istniejąca obora produkcyjna przekształcona zostanie na oborę do przetrzymywania krów zasuszonych, krów i jałówek w okresie porodowym, jałówek zacielenych. W oborze zostanie wydzielona strefa doju oraz pobytu krów i jałówek w okresie wycieleniowym. Strefa ta stanowić będzie część obory, w której będzie odbywać się zautomatyzowany i bezobsługowy udój zwierząt z wykorzystaniem robota udojowego. W ramach tej samej strefy wydzielona zostanie przestrzeń kojców legowiskowych dla pobytu zwierząt w okresie okołoporodowym. W skład strefy wejdą również pomieszczenie techniczne z robotem udojowym. W strefie tej wydzielone zostaną strefy czasowego przebywania zwierząt, które będą całkowicie otwarte w przestrzeni obory a wydzielenie będzie zrealizowane z użyciem ścianek wydzielających i wygrodzień technologicznych wykonanych w formie stalowych ram i rur. Ponieważ całość powierzchni poczekalni przed robotem wymaga stałego odprowadzania odchodów, wykonana zostanie w nich posadzka rusztowa z systemem podrusztowych kanałów do chwilowego utrzymywania odchodów zwierzęcych w formie gnojowicy (płynnych odchodów zwierzęcych). Kanały zaprojektowano wyłącznie pod poczekalnią przed robotem i pod obszarem pomieszczenia z robotem. Przewidziano pomieszczenie techniczne z robotem udojowym. Robot będzie obsługiwać większą strefę utrzymania zwierząt w kojcu krów po wycieleniu i mniejszą strefę kojca krów pierwiastków. Posadzkę pomieszczenia stanowić będzie strop, pod którym znajduje się kanał podrusztowy. Wykończenie posadzki stanowić będzie posadzka żywiczna chemoodporna. Odchody wydzielone przez zwierzęta w trakcie doju w robocie udojowym zostaną odprowadzane bezpośrednio do kanału podrusztowego. Posadzka pola obsługi robota także będzie posiadała odprowadzenie dla ścieków, które są wytwarzane w procesie mycia wymion przed udojem (woda). Robot udojowy będzie cyklicznie myty z wykorzystaniem odpowiednich środków chemicznych, a popłuczyny z mycia odprowadzane będą do bezodpływowych szczelnych zbiorników na ścieki technologiczne zlokalizowanych poza obiektem. Zaprojektowano również pomieszczenia ściśle związane z procesem dojenia.

Jałownik (obora) to ramy stalowe na stopach żelbetowych. Obiekt będzie wyposażony w świetlik umożliwiający przewietrzanie, instalację oświetlenia, wentylacji mechanicznej, wodociągowej, kanalizacji, korytarze gnojowe, korytarz paszowy wagę zwierząt, instalację niskonapięciową oraz inne instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Projektowany obiekt będzie służył do chowu jałówek starszych- w okresie zacielenia o okresie cielnym (jałówki cielne i wysokocielne). Zwierzęta będą trafiać do obiektu bezpośrednio z pobliskiej obory jałownika (na jałówki młodsze). Każdy ciąg korytarza gnojowego wyposażony będzie w system zgarniania gnojowicy (zgarnicze) na zewnątrz obiektu do miejsc zrzutu, przez które przebiegać będzie kanał do podprowadzenia gnojowicy. Na końcach obory przewidziano poprzeczny do obory kanał gnojowy zakryty rusztem

do odprowadzenia gnojowicy. W obrębie korytarza paszowego znajdują się stoły paszowe, pas żywienia z każdej strony korytarza zostanie wykonany z płyty z polimerobetonu lub pasa żywicy, a posadzka pozostałej części będzie betonowa.

Planowane powierzchnie w obiektach przewidzianych do budowy w ramach przedsięwzięcia będą wykonane jako posadzki betonowe, z dodatkami uszczelniającymi, z dylatacjami technologicznymi wypełnionymi elastycznymi masami uszczelniającymi, odpornymi chemicznie na agresywne oddziaływanie czynników zewnętrznych, ze spadkami zapewniającymi odpływ gnojowicy oraz gnojówki do zamkniętego systemu kanalizacji zakończonego szczelnymi bezodpływowymi zbiornikami. Zostaną zamontowane szczelne bezodpływowe zbiorniki gromadzące gnojovicę, gnojówkę oraz odcieki z płyty obornikowej i kiszonki, a także zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe oraz na ścieki popłuczyn mleka. Przedmiotowe zbiorniki zostaną wyposażone w system monitorowania napełnienia, który to system umożliwi ewentualne wykrywanie nieszczelności. W przypadku wykrycia nieszczelności Inwestor podejmie niezwłocznie działania naprawcze i zabezpieczające przed przedostaniem się substancji szkodliwych do środowiska gruntowo - wodnego.

Drogi wewnętrzne, place manewrowe oraz powierzchnie technologiczne przy zbiornikach i silosach zostaną wykonane z betonu szczelnego, monolitycznego, z dylatacją wypełnioną masą trwale elastyczną odporną chemicznie na czynniki zewnętrzne, z odwodnieniem do systemu kanalizacji technologicznej.

Woda będzie dostarczana zwierzętom za pomocą poidel. Pobieranie pasz przez krowy będzie odbywało się poprzez stoły paszowe. Zwierzęta będą żywione w zależności od potrzeb związanych z produkcją mleka i rozrodem. Do skarmiania zwierząt będą wykorzystywane kiszonki i pasze treściwe. Na potrzeby przedsięwzięcia dostarczana będzie pasza gotowa, magazynowana w projektowanych silosach/ zbiornikach paszowych i rękawach znajdujących się na zewnątrz budynków. Karmienie będzie odbywało się za pomocą wozu paszowego wyposażonego w wagę, jego zadaniem będzie wymieszanie wszystkich pasz oraz wysypanie gotowej mieszanki na stoły paszowe. W istniejącej oborze przewidzianej do przebudowy zostaną wydzielone strefy kojców legowiskowych, które będą miały na celu wydzielenie utrzymania następujących grup zwierząt: krowy zasuszone, krowy w okresie wycieleniowym, jałówki w okresie wycieleniowym. Karmienie zwierząt odbywało się będzie z wykorzystaniem stołów paszowych. Pojenie będzie realizowane za pomocą poidel.

Miejsce tymczasowego przechowywania padłych sztuk zostanie zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 30 metrów od budynków inwentarskich oraz minimum 50 metrów od zabudowań mieszkalnych. Strefa ta będzie utwardzona (beton), zabezpieczona przed dostępem zwierząt i osób trzecich oraz wyposażona w atestowany kontener do przechowywania materiałów z kategorii 1-3 zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi. Przechowywanie padliny będzie odbywać się w szczelnym, zamkniętym kontenerze zgodnym z wymaganiami weterynaryjnymi, który ogranicza powstawanie odcieków. W przypadku ich wystąpienia, będą one gromadzone na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu betonowym z systemem odprowadzania do szczelnego zbiornika. Odcieki zostaną następnie przekazane do unieszkodliwienia przez uprawniony podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpadowego i weterynaryjnego.

Do tankowania maszyn rolniczych wykorzystywanych na użytek własny fermy krów służy istniejąca stacja paliw, która to stacja, zgodnie z przekazaną dodatkowo informacją przez Inwestora jest sprawna technicznie i przechodzi okresowe przeglądy.

Zakłada się budowę własnej stacji transformatorowej traktowana jest, jako potencjalny wariant techniczny, który może zostać zrealizowany w przypadku braku możliwości zasilania obiektu z istniejącej infrastruktury. Inwestor zakłada zastosowanie transformatora suchego lub olejowego o mocy do 630 kVA. W przypadku zastosowania transformatora olejowego, przewiduje się jego posadowienie na płycie fundamentowej warstwą izolacyjną, wykonaną z materiału nieprzepuszczalnego (beton), z wyprofilowanym spadkiem w kierunku punktu zbiorczego. Dodatkowo przewiduje się zastosowanie nieprzepuszczalnej miski olejowej o pojemności co najmniej 100% objętości oleju zawartego w transformatorze. Zgromadzony olej będzie traktowany jako odpad niebezpieczny, a jego utylizacją zajmie się uprawniona firma posiadająca zezwolenia na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi. Olej zostanie odebrany i przekazany do utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. Inwestor zakłada ewentualne wykorzystanie separatora substancji ropopochodnych zapewniającego ochronę ewentualnym wyciekami oleju do środowiska gruntowo-wodnego. Zgodnie z opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach rozwiązanie dot. separatora substancji ropopochodnych w przypadku awaryjnego wycieku oleju transformatorowego nie jest rozwiązaniem właściwym. Separator jest urządzeniem przeznaczonym do oczyszczania wód opadowych z niewielkich ilości substancji ropopochodnych, natomiast w sytuacji awarii transformatora mamy do czynienia z dużą ilością oleju o wysokiej lepkości, co może spowodować nieskuteczność działania separatora oraz ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do środowiska. Mając na uwadze zapewnienie skutecznej ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem olejem transformatorowym, a także bliskie sąsiedztwo eksploatowanego ujęcia wody podziemnej, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach wskazuje na zastosowanie miski olejowej, która umożliwi lokalne zatrzymanie i kontrolę ewentualnych wycieków minimalizując ryzyko przedostania się substancji ropopochodnych do gruntu i wód powierzchniowych.

Na etapie realizacji inwestycji powstawać będą odpady materiałów, surowców, wyrobów, środków oraz substancji stosowanych w pracach budowlanych, w tym pracach rozbiórkowych, wykończeniowych, remontowych. Odpady będą gromadzone w sposób selektywny w szczelnych i zamykanych pojemnikach zlokalizowanych na podłożu utwardzonym w wyznaczonym miejscu na placu budowy, po czym będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym w celu ich dalszego zagospodarowania.

Na etapie eksploatacji gospodarstwa rolnego będą powstawały odpady związane z produkcją rolną, eksploatacją maszyn rolniczych, oraz odpady pochodzące z zaplecza socjalnego, w wyniku działalności lekarza weterynarii, tj. pozostałości po zabiegach weterynaryjnych. Odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą w sposób selektywny w szczelnych pojemnikach, kontenerach, workach w uporządkowany sposób w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów na utwardzonym podłożu. Odpady niebezpieczne będą magazynowane selektywnie, w przeznaczonych do tego szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie odpadów w nich zawartych, na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób zabezpieczający magazynowane odpady przed wpływem warunków atmosferycznych. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady zostaną przekazane uprawnionym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie odpadami, gwarantującym zagospodarowanie odpadów zgodnie z prawem.

W związku z funkcjonowaniem gospodarstwa podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia powstawać będą gnojowica, obornik i gnojówka, stanowiące nawozy naturalne.

Obecnie pompownie pompują gnojowicę z istniejących obiektów inwentarskich do funkcjonującego zbiornika na gnojowicę ewentualnie powstające niewielkie wycieki gnojowicy będą neutralizowane. Projektowana pompownia będzie transportowała gnojowicę z planowanych do budowy obiektów inwentarskich do przewidzianych do zamontowania zewnętrznych zamkniętych zbiorników

do magazynowania gnojowicy. Ewentualnie powstające niewielkie wycieki gnojowicy będą neutralizowane, higienizowane oraz stabilizowane za pomocą wapna palonego lub hydratyzowanego. Gnojówka powstawać będzie podczas chowu na głębokiej oraz płytkiej ściółce oraz jako odciek z płyty obornikowej. Będzie ona kierowana do systemu kanalizacji gnojowicowej istniejącego oraz projektowanych zbiorników na gnojovicę. Inwestor dysponuje arealem gruntów rolnych pozwalającym na pełne zagospodarowanie 100% (całości) każdego z wytworzonych nawozów naturalnych (obornik, gnojowica, gnojówka), zgodnie z obowiązującymi normami agrotechnicznymi (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu), w związku z czym nie będzie konieczności przekazywania odbiorcom zewnętrznym wyprodukowanych nawozów. Dodatkowo inwestor zawarł umowę na dzierżawę dodatkowych pól uprawnych, które będą wymagały nawożenia.

Zaopatrzenie w wodę podczas budowy na cele socjalno-bytowe oraz technologiczne odbywać się będzie z lokalnej sieci wodociągowej lub z beczkowozów dostarczających wodę na teren budowy.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w szczelnych toaletach przenośnych lub kontenerach socjalnych z wbudowanymi szczelnymi zbiornikami, które będą obsługiwane i regularnie opróżniane przez firmę specjalistyczną odpowiedzialną za ich serwis. Pracownicy korzystać będą również z mobilnych kontenerów prysznicowo-umywalkowych, w których ścieki socjalno-bytowe będą czasowo gromadzone w zbiorniku bezodpływowym i regularnie opróżniane przez wyspecjalizowane firmy.

Pobór wody do celów pokrycia zapotrzebowania funkcjonowania fermy odbywa się z własnego istniejącego ujęcia wody zlokalizowanego na działce 83/2, obręb 0102 Zawada, ze studni wierconej (nr 2). Pobór wód podziemnych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego znak: DOŚ.III-AK-6220-19/10 (obowiązującego do dnia 19.01.2031 r.) wydanego decyzją Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 24.01.2011 r., w ilościach nie przekraczających wskazanych w pozwoleniu tj. 528 m<sup>3</sup>/dobę przy zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych 33 m<sup>3</sup>/h i depresji S=10,5 m. Przewidywane zużycie po rozbudowie fermy w ilościach około 220 m<sup>3</sup>/dobę.

Inwestor przedłożył wyniki pomiarów wydajności studni oraz poziomu dynamicznego zwierciadła wody w celu potwierdzenia możliwości pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na wodę po rozbudowie fermy. Próbną pompowanie studni zostało wykonane przez zewnętrzną firmę, a uzyskane wyniki wskazują na możliwość zapewnienia wymaganej wydajności ujęcia wody dla planowanego zwiększonego jej zapotrzebowania. Niemniej zalecane jest okresowe monitorowanie poziomu zwierciadła wody.

Ponadto na terenie fermy krów zlokalizowana jest studnia nr 1, która obecnie nie jest użytkowana- brak w niej pompy głębinowej.

Jako awaryjne źródło zasilania Inwestor przewidział współpracę z zewnętrznym operatorem – Zakładem Komunalnym Głogówek Sp. z o.o., który potwierdził gotowość świadczenia usług w formie pisemnego oświadczenia.

Pobór wód podziemnych związany jest z ich podczyszczaniem, w wyniku czego powstają popłuczyny. Wartość średniodobowa powstających popłuczyn (ścieków technologicznych), pochodzących z procesu płukania złóż filtracyjnych, wyniesie średniodobowo do 10 m<sup>3</sup>. Ww. ścieki odprowadzane będą co 14 dni wylotem rury DN110 do rowu melioracyjnego poprzez osadnik, w którym nastąpi sedymentacja cząstek zawiesiny ogólnej i żelaza, tak aby nie zostały przekroczone zawartości żelaza ogólnego 10 mg Fe/dm<sup>3</sup> oraz zawiesiny ogólnej 35 mg/dm<sup>3</sup>.

Ścieki socjalno-bytowe z projektowanej części socjalno-technicznej będą odprowadzane projektowanymi węzłami sanitarnymi do oddzielnych podziemnych zbiorników na ścieki socjalno-bytowe, a po napełnieniu zbiorników, wyspecjalizowana firma asenizacyjna świadcząca usługi

na terenie gminy Głogówek, na podstawie stosownej umowy zawartej z Inwestorem, będzie świadczyć usługę regularnego wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na cele socjalno-bytowe do lokalnej oczyszczalni ścieków.

Wszystkie roboty udojowe są/będą automatycznie myte z wykorzystaniem odpowiednich środków myjących, a popłuczyny z mycia są odprowadzane do bezodpływowych zbiorników na ścieki technologiczne, po czym przekazywane są o utylizacji przez uprawniony podmiot.

Na terenie przedsięwzięcia przewidziano wykonanie instalacji deszczowej z rozdzieleniem wód odprowadzanych z utwardzonych dróg i placów wewnętrznych oraz dachów obiektów. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych będą wstępnie podczyszczane w osadnikach/ sedymentatorach oraz separatorach substancji ropopochodnych. Natomiast wody z dachów, jako czyste, będą kierowane bezpośrednio do gruntu na terenie fermy. Połączenie rozdzielnego systemu zrealizowane będzie za systemem podczyszczającym wody deszczowe z terenów utwardzonych, a połączone strumienie wód opadowych i roztopowych kierowane będą do gruntu za pomocą studni chłonnych lub systemu rozsączającego. Inwestor w przypadku braku możliwości zastosowania ww. sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu fermy bydła mlecznego przewidział również kierowanie ww. wód do urządzeń wodnych innego podmiotu oraz retencjonowanie w odpowiednich zbiornikach w celu dalszego wykorzystania wód opadowych. W przypadku realizacji wariantu polegającego na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do gruntu Inwestor pozyska wszelkie zgody i zezwolenia wymagane przepisami prawa, w tym zgody wodnoprawne przed realizacją danego wariantu odprowadzania wód opadowych roztopowych.

Rozsączanie wód opadowych należy realizować wyłącznie po wcześniejszym rozpoznaniu i ocenie warunków hydrogeologicznych terenu potwierdzających możliwości infiltracji oraz po ocenie wpływu odprowadzanych wód na jakość wód podziemnych, z uwzględnieniem bliskiego sąsiedztwa funkcjonującego ujęcia wód podziemnych służącego do celów zaopatrzenia fermy bydła mlecznego, w tym pojenia zwierząt.

Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie *Młynówka* oraz o kodzie RW6000101176889. Jest to naturalna część wód, dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny, ocena stanu sporządzana jest na etapie opracowania planu wykazała dobry stan ekologiczny. Oceny stanu ogólnego oraz stanu chemicznego nie dokonano z uwagi na brak danych umożliwiających ich określenie. Przedmiotowa JCWP nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jak również nie jest przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Niemniej jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięciem celów środowiskowych z powodu występujących presji hydromorfologicznych (prostowanie koryta rzek głównych i pozostałych). Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, tj. wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym lub pogorszenie jakości tych wód. Dla przedmiotowej części wód nie ustanowiono odstępstw od celów środowiskowych, o których mowa w art. 4.4 ani w art. 4.5 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW).

Inwestycja znajduje się również na jednolitej części wód podziemnych o numerze GW6000127, dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania planu wykazała słaby stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy

wód. Jest to JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, która jest chemicznie zagrożona ryzykiem niesięgnięcia celów środowiskowych. W zlewni przedmiotowej JCWPd zidentyfikowano presję związaną z poborem punktowym z ujęć wód podziemnych oraz presję obszarową rozproszoną związaną z rolnictwem, gospodarką komunalną i przemysłem. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych bądź w zasięgu jego planowanego obszaru ochronnego.

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji obejmuje:

- w zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego – emisja o charakterze niezorganizowanym i lokalnym będzie związana z ruchem pojazdów i pracą maszyn podczas prac budowlanych. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i odwracalne;
- w zakresie oddziaływania akustycznego – podczas realizacji inwestycji wystąpi emisja hałasu związanego z pracami budowlanymi i montażowymi oraz z ruchem samochodów ciężarowych dostarczających materiały budowlane. Ze względu na niewielki zakres prac będzie on krótkotrwały, o lokalnym charakterze i ustąpi po zakończeniu robót;
- w zakresie gospodarki odpadami – na etapie realizacji przedsięwzięcia, w związku z wykonaniem robót budowlano- montażowych, będą wytwarzane odpady głównie z grupy 17 (np. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, odpady żelaza i stali). Za prawidłowe zagospodarowanie powstałych odpadów odpowiedzialny będzie wykonawca robót;
- w zakresie oddziaływania na środowisko gruntowo- wodne – na etapie realizacji na czas budowy przewiduje się zainstalować przenośny sanitariat dla pracowników budowlanych. W związku z czym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne;

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji inwestycji:

- w zakresie powietrza atmosferycznego – eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie powodować emisje zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego pochodzące z procesu hodowli zwierząt, z płyty obornikowej, z spalania paliwa w agregacie prądowym oraz spalania paliw w silnikach pojazdów, poruszających się po terenie przedsięwzięcia. Obiekty, w których będą utrzymywane zwierzęta nie będą ogrzewane.

Biorąc pod uwagę wyniki dołączonych do raportu obliczeń stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym (amoniak, siarkowodór), z których wynika, że poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, nie wystąpią przekroczenia wartości dopuszczalnych uznano, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na stan jakości powietrza w rejonie jego realizacji.

Zgodnie z zapisami *Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2024*, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

W chwili obecnej brak jest uregulowań prawnych w zakresie ochrony powietrza ze względu na emisję odorów. W celu ograniczenia uciążliwości związanych z emisją odorów pochodzących z terenu przedsięwzięcia, inwestor będzie:

- gromadził płynne nawozy naturalne (gnojowicę i gnojówkę) w zbiornikach oraz kanałach podrusztowych;

- obniżał zawartość białka ogólnego w dawce pokarmowej poprzez redukcję udziału białka w suchej masie paszy przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej ilości aminokwasów egzogennych;
- stosował dodatki paszowe zawierające inhibitory ureazy oraz jego pochodne, które spowalniają rozkład mocznika i znacząco ograniczają tempo ulatniania się amoniaku;
- stosował pasze o zwiększonej strawności i odpowiednim bilansie włókna surowego i energii, w tym dodatki wiążące amoniak (np. glinki, celulozy)
- przechowywał padłe sztuki, w oddzielnym zamkniętym pomieszczeniu, na utwardzonej powierzchni i przekazywał uprawnionemu odbiorcy w ciągu 24 godzin, od zgłoszenia (dotyczy dni roboczych) zaś w okresie dni ustawowo wolnych od pracy czas niezbędny do niezwłocznego odbioru padłych sztuk;
- w zakresie oddziaływania akustycznego – przeznaczenie oraz teren w bezpośrednim sąsiedztwie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najbliżej położonymi terenami chronionymi akustycznie jest zabudowa wielorodzinna zlokalizowana przy północnej granicy planowanej inwestycji. Podczas eksploatacji fermy hałas pochodzący będzie ze:
  - ✓ źródła kubaturowego (np. obora dla jałówek, obora produkcyjna, planowany jałownik),
  - ✓ źródła punktowego (np. agregat prądotwórczy),
  - ✓ źródła liniowego (np. przejazdy pojazdów osobowych, ciężarowych),

Na podstawie przedstawionych obliczeń stwierdzono, że eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, na terenach chronionych akustycznie w porze dziennej ani nocnej.

- w zakresie gospodarki odpadami – podczas eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będzie odpad o kodach np.: 15 01 02, 15 01 04, 15 02 03, 16 02 14. Odpady będą magazynowane selektywnie, w wyznaczonym miejscu i przekazywany jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
- w zakresie gospodarki wodno – ściekowej – ferma obecnie zaopatrywana jest w wodę z własnego ujęcia wód podziemnych oraz z wodociągu. Powstające ścieki socjalno- bytowe będą przechowywane w zbiornikach bezodpływowych. Ścieki technologiczne (popłuczyny z mleka) przechowywane będą w zbiornikach, następnie wywożone do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych będą oczyszczane w osadnikach (jeżeli wystąpi taka konieczność) oraz w separatorach substancji ropopochodnych (zależnie od instalacji odprowadzającej) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu.

Istniejąca płyta obornikowa gromadzi obecnie obornik z istniejących obiektów inwentarskich, w których system ścielenia generuje konieczność przechowywania obornika. Obiekty nowo projektowane, w których projektuje się system bezściółkowy jak również modernizacja istniejącej obory spowoduje zmniejszenie ilości wytwarzanego obornika, na rzecz gnojowicy i gnojówki, której system zarządzania został przewidziany, jako gromadzenie w szczelnych (tj. dno i ściany nieprzepuszczalne) zbiornikach naziemnych. Istniejąca płyta obornikowa posiada system odprowadzania odcieków do istniejącego zbiornika na gnojówkę.

Emisja gazów cieplarnianych na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie wiązała się ze spalaniem paliw w środkach transportu. Z uwagi na charakter inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na klimat zarówno w skali regionalnej, jak i lokalnej.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych nastąpi poprzez zastosowanie poniższych działań ograniczających ich emisję do powietrza:

- stosowanie zbilansowanej paszy,
- optymalne zagospodarowanie terenu spowoduje efektywną obsługę komunikacyjną inwestycji i tym samym niniejszą misję oraz pozostawienie jak największej przestrzeni biologicznie czynnej,
- stosowanie oświetlenia energooszczędnego,
- przechowywał padłe zwierzęta na terenie gospodarstwa, w szczelnym, zamkniętym pomieszczeniu do czasu wezwania przez uprawnioną firmę, zajmującą się utylizacją padliny. Pomieszczenie będzie zamykane i zabezpieczone przed dostępem zwierząt domowych, gryzoni oraz osób nieupoważnionych.,
- utrzymywanie zwierząt w budowlanych oborach oparte będzie na systemie beźściółkowym.

Teren, na którym zlokalizowane jest gospodarstwo nie jest zagrożony wystąpieniem powodzi. Nie jest również zagrożony występowaniem osuwisk. Konstrukcja obiektów, jak i użytych materiałów konstrukcyjnych, pozwolą na opieranie się obiektu silnym wiatrom. Obiekty zostaną wyposażone w środki gaśnicze, tj. gaśnice co zabezpieczy przed ewentualnymi pożarami.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 pkt 1-4, 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U z 2026 r., poz.13), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami projektowanych form ochrony przyrody oraz obszarami planowanych powiększeń form ochrony przyrody już istniejących (wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego), a także poza obszarami projektowanych rezerwatów przyrody ujętych w opracowaniu pn. „Ekspertyza kierunków rozwoju sieci opolskich rezerwatów przyrody” (K. Badora i inni).

Planowane działania w ramach przedsięwzięcia prawdopodobnie nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art.59, art.61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 335).

W bazie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu brak jest informacji o występowaniu w granicach planowanego przedsięwzięcia gatunków roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie prawnej, jak również siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Podczas przeprowadzonej do Raportu inwentaryzacji stwierdzono występowanie gawrona (tylko przelot), wróbla, modraszki, mazurka, dymówki, bogatki i sierpówki. Są to gatunki synantropijne. Często wykorzystują obiekty antropogerniczne jako miejsca lęgowe.

Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z wycinką drzew i krzewów.

Inwestycja zlokalizowana będzie poza zasięgiem korytarzy ekologicznych wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, jak również poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi przez Instytut Badania Ssaków PAN we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot w 2011 r.

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych wskazanych w opracowaniu pn.: Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony. Zgodnie z Audytem krajobrazu województwa opolskiego (UCHWAŁA Nr XIV/158/2025 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2025

r. w sprawie uchwalenia Audytu krajobrazowego województwa opolskiego) teren inwestycji nie należy do krajobrazów priorytetowych.

Z treści raportu wynika, że nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań skumulowanych z innymi przedsięwzięciami.

Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, ponieważ dane ujęte w „Raporcie...” na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko. Z przedstawionych w dokumentacji informacji wynika, że przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Mając na względzie charakter projektowanej inwestycji stwierdzono, iż nie ma podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania wynikające z treści art. 63 ustawy o oś uwzględniając przy tym opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku odnośnie oddziaływania przedsięwzięcia, po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych orzeczono jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19A, za pośrednictwem Burmistrza Głogówka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który ją wydał.

Z dniem doręczenia Burmistrzowi Głogówka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.

*Wniesiono opłatę skarbową w kwocie 205 zł za wydanie ww. decyzji oraz 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa.*

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2B, 48-250 Głogówek działający przez pełnomocnika Pana Piotra Seget, Stara Kolonia 59, 42-700 Lubliniec.
2. Strony postępowania przez obwieszczenie z art. 49 Kpa
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku, ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik

*Sporządziła:*

*Joanna Wyszka*

*Referent ds. ochrony środowiska*